

PAINEMITTARI MAKS. +80 °C
Malli 100.1+9

SARJA 100 Ø 100 mm

Halkaisija :	100 mm
Kotelo :	Sinkitty teräspeltti
Otsarengas:	Niklattu teräspeltti
Lasi :	Pleksilasia
Asteikkolevy :	Alumiinia, valkoinen pohja, painatus musta (bar). punainen (kPa) tai (MPa)
Osoitin :	Alumiinia, musta
Mittauselin :	Kupariseos
Koneisto :	Messinkiä
Maks työpaine :	75 % päätearvosta tasaisella paineella 60 % päätearvosta vaihtelevalla paineella
Tarkkuusluokka :	± 1,6 % alueesta
Väliaineen lämpötila :	Maks. +80 °C
Ympäristö lämpötila :	- 25... + 60 °C

ALUEET kaksoisasteikko: 0-4bar/ 0-400kPa, 0-6bar/0-600kPa,
0-10bar/ 0-1MPa, 0-16bar/ 0-1,6MPa tai 0-25bar/0 -2,5MPa

Kosketinlaite:

- Täysin suojattu kosketinlaite
- KytKentäteho: maks. 10 W /18 VA
- KytKentäjännite: maks.48 V AC/DC
- Toimitetaan max-min koskettimella
- Mukana suomen- ja ruotsinkielinen kytKentäohje
- Säädettävissä ulkopuolelta ruuvimeisselillä

Nämä painemittarit kosketinlaitteella eivät tarvitse CE merkintää
"EMC 89/336/EEC mukaan kytKimet ilman EM-aktiivisia osia eivät tarvitse CE hyväksyntää"

Tilaukoodit: (4531126) A100.1+9 0/2,5bar
(4531128) A100.1+9 0/4 bar
(4531130) A100.1+9 0/6 bar
(4531132) A100.1+9 0/10 bar
(4531134) A100.1+9 0/16 bar
A100.1+9 0/25 bar

