

## PAINEMITTARIT –METALLIKOTELO – LIITÄNTÄ ALAS



- Käyttökohde** Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseososa. Esim. Pneumatiikka, hydraulikka, ilmastointi tai lääketieteellisuus
- Tuotteen kuvaus** Painemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan – Musta maalattu metalli kotelo IP55 DN 40 - 50 - 63 mm. - Pleksilasi, - Messinki koneisto – ALAS liitäntä kartiomainen DN 40 ja 50 - (EN 10226) – ALAS liitäntä sylinterimäinen DN 63 (ISO 228) - Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR ja PSI punainen (pois lukien yhdistelmä mittarit, joissa ali- ja ylipaineasteikot) - Tarkkuusluokka 2,5 % DN 40 ja 50 - Tarkkuusluokka 1,6 % DN 63 – alumiini osoitin
- toiminta-arvot** Käyttölämpötila -10 + 60 °C  
Ylipaine ei ole sallittua
- Alueet:** Vakuumimittari -1 / 0 + Bar cmHg; Alipainemittarit -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; -1 +15 vain bar-asteikolla; 0,6; 1; 1,6; 2.5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi
- Tuotteen vaihtoehdot** Kierre NPT ANSI B.1.20.1, Kotelo Ruostumaton teräs AISI 304 tai kromattu, lasinen lasi, happipesty, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin, vahva hitsaus korkeisiin lämpötiloihin; ALA liitäntä, mutta kierteen suunta klo 3 / 9/ 12

kotelo	A	B	D1	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
dn 40	8	24	41	36,5	1/8" BSPT	11	0,048	200
dn 50	10	27	51	47	1/4" BSPT	14	0,082	100
dn 50 1/8	10	27	51	47	1/8" BSPT	14	0,088	100
dn 63	10	27	62	54	1/4" BSPP	14	0,099	100

