

PAINEMITTARIT - ABS KOTELO – LIITÄNTÄ TAAKSE



käyttökohde

Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseososa. Esim. Pneumatiikka, hydraulikka, ilmastointi tai lääketieteellisuus

Tuotteen kuvaus

Painemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan – Musta kotelo DN 40 - 50 mm. - Messinki koneisto – TAAKSE liitäntä kartiomainen (UNI EN 10226) - Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR ja PSI punainen - Tarkkuusluokka 2,5 % – alumiini osoitin

*** MYYDÄÄN AINOASTAAN LAATIKOITTAIN ***

toiminta-arvot

Käyttölämpötila -10 + 60 °C
Ylipaine ei ole sallittua

Alueet

Käytettävissä olevat asteikot:

halkaisija 40 mm 6; 10; 12 + Psi Bar

halkaisija 50 mm 10; 12; 16 + Psi Bar

Vakuumimittari -1 / 0 + Bar cmHg; Alipainemittarit -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; -1 +15vain bar-asteikko painemittarit 0,6; 1; 1,6; 2.5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Tuotteen vaihtoehdot

Kierre NPT ANSI B.1.20.1, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin,

kotelo	B	D	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
40	22,5	40,7	40	1/8" BSPT	11	0,038	200
50	25,0	51,7	41	1/8" BSPT	11	0,040	200

