

PAINEMITTARIT - KOTELO AISI 304 (VAIMENNETTU) – LIITÄNTÄ ALAS



- käyttökohde** Mittarit on suunniteltu maatalouteen ja teollisuuden pumppuja varten. Asteikko on isometrinen (ei-lineaariset). Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseososa. Tarkoitettu haitallisiin käyttöolosuhteisiin joissa on sykkivä paine tai värinä. Esim. Hydraulikka, kompressorit
- Tuotteen kuvaus** Painemittari on rakennettu UNI EN 837.1 normin mukaan – AISI 304 kotelo IP67 DN 63 mm. - Messinki koneisto – ALAS liitäntä sylinterimäinen (ISO 228) - Taulu alumiini valkoinen – Ei-lineaarinen asteikko musta BAR ja värillisellä sektorilla - Tarkkuusluokka 1,6 % lineaarisella asteikolla – alumiini osoitin
- toiminta-arvot** Käyttölämpötila: Käyttölämpötila -10 +65 °C
Työpaine: pysyvällä kuormituksella 75 % - 60 % vaihtelevalla kuormituksella -ylipaine kielletty
- Alueet** 5/25 bar; 8/25 bar; 15/60 bar; 20/60 bar
- Tuotteen vaihtoehdot** Kierre NPT ANSI B.1.20.1 , vaimennettu (glyseriini) tai kuiva, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, ALA liitäntä, mutta kierteen suunta klo 3 / 9/ 12

kotelo	B	D	D1	H	G	CH	paino	kpl/laatikko	
DN 63	10	29	62	68	57	1/4 "NPT	14	0,207	50

