

PAINEMITTARIT- KOTELO AISI 304 (VAIMENNETTU) – LIITÄNTÄ TAAKSE



- käyttökohde** Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseosasia. Tarkoitettu haitallisiin käyttöolosuhteisiin joissa on sykkivä paine tai värinää. esim. Hydraulikka, Kompessorit
- Tuotteen kuvaus** Painemittari on rakennettu UNI EN 837.1 normin mukaan – AISI 304 kotelo IP67 DN 100 - 150 mm. - AISI 304 bajonettirengas - lasi: polykarbonaatti - Messinki koneisto – TAAKSE liitäntä sylinterimäinen (ISO 228) - Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR ja PSI punainen (pois lukien yhdistelmä mittarit, joissa ali- ja ylipaineasteikot) - Tarkkuusluokka 1,0 % – alumiini osoitin
- toiminta-arvot** Käyttölämpötila: Käyttölämpötila -10 +65 °C
Työpaine: pysyvällä kuormituksella 75 % - 60 % vaihtelevalla kuormituksella – Ylipaineenkesto 15 %
- alueet** Vakuumimittari -1 / 0 + Bar cmHg; Alipainemittari -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; -1 +15 vain bar-asteikko; painemittarit 1; 1,6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 + Bar Psi
- Tuotteen vaihtoehdot** Kierre NPT ANSI B.1.20.1, vaimennettu (glyseriini, silikoni) tai kuiva, happipesty, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, kosketinlaite

kotelo	B	D	D1	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
DN 100	36	98.5	110	82	1/2 "NPT	22	0750	20
DN 150	54	149	162	90	1/2 "NPT	22	1200	-

