

## PAINEMITTARIT – KOTELO AISI 304 (VAIMENNETTU) – U-CLAMP (SANKAKIINNITYS)



### käyttökohde

Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseososa. Tarkoitettu haitallisiin käyttöolosuhteisiin joissa on sykkivä paine tai värinää. esim. Hydraulikka, Kompressorit

### Tuotteen kuvaus

Painemittari on rakennettu UNI EN 837.1 normin mukaan – AISI 304 kotelo IP67 DN 40 - 50 - 63 mm. - lasi: polykarbonaatti - Messinki koneisto – U-CLAMP-kiinnitys (paneeliin)- TAAKSE liitäntä kartiomainen DN 40 (EN 10226)- TAAKSE liitäntä sylinterimäinen DN 50 ja DN63 (ISO 228) - Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR ja PSI punainen (pois lukien yhdistelmä mittarit, joissa ali- ja ylipaineasteikot) - Tarkkuusluokka 2,5 % DN40 ja DN 50 – Tarkkuusluokka 1,6 % DN63 - alumiini osoitin

Käyttölämpötila: Käyttölämpötila -10 +65 °C

**toiminta-arvot** Työpaine: pysyvällä kuormituksella 75 % - 60 % vaihtelevalla kuormituksella – Ylipaineen kesto 25 % 60 bar asti ja 15% 60 bar ylöspäin.

### alueet

Vakuumimittari -1 / 0 + Bar cmHg; alipainemittari -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; -1 +15 vain bar-asteikko; painemittarit 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

### Tuotteen vaihtoehdot

Kierre NPT ANSI B.1.20.1, vaimennettu (glyseriini, silikoni) tai kuiva, happipesty, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori

kotelo	B	D	D1	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
DN 40	25	40,5	44	43	1/8 "BSPT	11	0110	100
DN 50	28	51	56	50	1/4 "NPT	14	0145	100
DN 63	29	62	68	53	1/4 "NPT	14	0.188	50

