

## PAINEMITTARI -METALLIKOTELO – LIITÄNTÄ ALAS



### Käyttökohde

Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseososa. Esim. Pneumatiikka, hydraulikka, ilmastointi tai lääketeollisuus

### Tuotteen kuvaus

Painemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan – Musta maalattu metalli kotelo IP55 DN 80-100-150 mm. – Pleksilasi (lasinen lasi DN150) - Messinki koneisto – ALAS liitännä sylinterimäinen (ISO 228) - Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR - Tarkkuusluokka 1,6 % DN 63 – alumiini osoitin

### toiminta-arvot

Käyttölämpötila -10 + 60 °C  
15 % ylipaine

### Alueet:

Vakuumimittari -1 / 0; Alipainemittari -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; +15 -1; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar

### Tuotteen vaihtoehdot

Kierre NPT ANSI B.1.20.1, Kotelo Ruostumaton teräs AISI 304 tai kromattu, lasinen lasi, happipesty, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin, vahva hitsaus korkeisiin lämpötiloihin; ALA liitännä, mutta kierteen suunta klo 3 / 9/ 12

| kotelo    | A  | B    | D    | H   | G         | CH | paino | kpl/laatikko |
|-----------|----|------|------|-----|-----------|----|-------|--------------|
| dn 80     | 7  | 32,5 | 79   | 69  | 3/8" BSPP | 17 | 0,184 | 50           |
| dn 80 1/2 | 7  | 32,5 | 79   | 69  | 1/2" BSPP | 17 | 0,200 | 50           |
| dn 100    | 11 | 34,5 | 98,5 | 82  | 1/2" BSPP | 22 | 0,297 | 50           |
| dn 150    | 10 | 48   | 150  | 115 | 1/2" BSPP | 17 | 0,777 | 20           |

