

HAPONKESTÄVÄT PAINEMITTARIT – (VAIMENNETTU) - LIITÄNTÄ ALAS



käyttökohde

Soveltuu kohteisiin, jotka kestävät syövyttäviä kaasuja tai nesteitä. Käytetään vaimennettuna, kun on sykkivä paine tai on tärinää. Esim. Prosessiteollisuus: kemian / petrokemian, voimalaitokset, kaivostoiminta, on-ja offshore-teollisuus, ympäristöteknologia-, konepajateollisuus ja rakentaminen.

Tuotteen kuvaus

Painemittari on rakennettu UNI EN 837.1 normin mukaan – AISI 304 kotelo IP67 DN 40 - 50 - 63 mm. – liitäntä ja koneisto AISI 316 – ALAS liitäntä kartiomainen DN 40 (UNI EN 10226) – ALAS liitäntä sylinterimäinen DN 50 ja 63 (ISO 228) - Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR ja PSI punainen (pois lukien yhdistelmä mittarit, joissa ali- ja ylipaineasteikot) - Tarkkuusluokka 2,5 % DN 40 ja 50 - Tarkkuusluokka 1,6 % DN 63 – alumiini osoitin

Käyttölämpötilat: -30 + 65 °C Ympäristö (glyseriinillä 0 + 65 °C)

toiminta-arvot

Prosessi - 40 + 180 °C (-10 glyseriinillä + 75 °C)

Työpaine: pysyvällä kuormituksella 75 % - 60 % vaihtelevalla kuormituksella - Ylipaine kielletty

Alueet

Vakuumimittari -1 / 0 + Bar cmHg; alipainemittari -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; -1 +15 vain bar-asteikko ; painemittarit 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Tuotteen vaihtoehdot

Kierre NPT ANSI B.1.20.1, vaimennettu (glyseriini, silikoni) tai kuiva, happipesty, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, ALA liitäntä, mutta kierteen suunta klo 3 / 9/ 12

kotelo	B	D	D1	H	G	CH	paino	kpl/laatikko	
DN 40	7	25	41	45	34,5	1/8 "BSPT	11	0058	100
DN 50	10	30	52	58	49	1/4 "NPT	14	0095	100
DN 63	10	31	62	66	54	1/4 "NPT	14	0136	50

