

PAINEMITTARIT - METALLIKOTELO – LIITÄNTÄ TAAKSE



- Käyttökohde** Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseosasia. Esim. Pneumatiikka, hydraulikka, ilmastointi tai lääketeollisuus
- Tuotteen kuvaus** Painemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan – Musta maalattu metalli kotelo IP55 DN 20-25 mm. - Pleksilasi, - Messinki koneisto – TAAKSE liitäntä kartiomainen(EN 10226) – Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR - Tarkkuusluokka 2,5 %
- toiminta-arvot** Käyttölämpötila -10 + 60 °C
Ylipaine ei ole sallittua
- Alueet** 2.5, 4; 6; 10; 12; 16; 25 Bar
- Tuotteen vaihtoehdot** Kierre NPT ANSI B.1.20.1, happipesty, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, vahva hitsaus korkeisiin lämpötiloihin; ruostumaton kotelo

kotelo	B	D	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
20	22	23	23,5	1/8 BSPP	12	0,020	500
25	15	26	29	1/8 BSPT	12	0,022	500

