

## KALVORASIAPAINEMITTARIT- MATALAPAINIE – LIITÄNTÄ ALAS



- Käyttökohde** Soveltuu kaasujen ja kuivan ilmanpaineen mittaukseen. Alipaine ja matalapaine alueilla 25–600 mbar.
- Tuotteen kuvaus** Kalvorasiapainemittari on rakennettu normin UNI EN 837,3 mukaan – kromattu kotelo IP55 DN 63 – messinki liitäntä ja koneisto OT58 – ALAS liitäntä lieriömäinen (ISO 228) - alumiini taulu – asteikko mbar - musta alumiini osoitin - Tarkkuusluokka 1.6 %
- toiminta-arvot** Suurin työpaine 75 % kokonaisarvosta x 15 min  
Ylipaine ei ole sallittu  
Lämpötila: Käyttölämpötila -20 + 60 °C
- alueet** alipainekäytöissä 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 mbar
- Tuotteen vaihtoehdot** kokonaan rst, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin, ALA liitäntä, mutta kierteen suunta klo 3 / 9/ 12

kotelo	B	D	H	G	CH	paino
DN 63	43	65	32,5	1/4 "BSP	14	0,172

