

KALVORASIAPAINEMITTARIT- MATALAPAINE – LIITÄNTÄ ALAS



käyttökohde Soveltuu kaasujen ja kuivan ilmanpaineen mittaukseen. Alipaine ja matalapaine alueilla 25–600 mbar.

Kalvorasiapainemittari on rakennettu normin UNI EN 837,3 mukaan – kotelo AISI 304 IP55 DN 100 –

Tuotteen kuvaus messinki liitääntä ja koneisto OT58 – ALAS liitääntä lieriömäinen (ISO 228) - alumiini taulu – asteikko mbar - musta alumiini osoitin - Tarkkuusluokka 1.6 %

Suurin työpaine 75 % kokonaisarvosta x 15 min

toiminta-arvot Ylipaine ei ole sallittua

Lämpötila Käyttölämpötila -20 + 60 °C

alueet alipainekäytöissä 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 mbar

Tuotteen vaihtoehdot kokonaan rst, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin, ALA liitääntä, mutta kierteen suunta klo 3 / 9/ 12

kotelo	B	D	D1	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
DN 100	49	99.5	110,5	89	1/2 "NPT	22	0,350	20

