

KALVORASIAPAINEMITTARI - MATALAPAINE – LIITÄNTÄ ALAS



- Käyttökohde** Soveltuu kaasujen ja kuivan ilmanpaineen mittaukseen. Alipaine ja matalapaine alueilla 25–600 mbar.
- Tuotteen kuvaus** Kalvorasiapainemittari on rakennettu normin UNI EN 837,3 mukaan – kromattu kotelo IP55 DN 63 – 80-100–150 mm - messinki liitäntä ja koneisto OT58 – ALAS liitäntä lieriömäinen (ISO 228) - alumiini taulu – asteikko mbar + mmH₂O - musta alumiini osoitin - Tarkkuusluokka 1.6 %
- toiminta-arvot** Suurin työpaine 75 % VFS x 15 min
Ylipaine ei ole hyväksytty
Lämpötila Käyttölämpötila -20 + 60 °C
- alueet** alipainekäytöissä 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 mbar
- Tuotteen vaihtoehdot** kokonaan rst, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin, ALA liitäntä, mutta kierteen suunta klo 3 / 9/ 12

kotelo	B	D	H	G	CH
DN 63	43	65	-	1/4 "BSP	14
DN 80	40	80,5	-	3/8 "BSP	22
DN 100	41,5	100,5	-	1/2 "BSP	22
DN 150	53	150	-	1/2 "BSP	22

