

## KALVORASIAPAINEMITTARI - MATALAPAIN - LIITÄNTÄ TAAKSE

**Käyttökohde** Soveltuu kaasujen ja kuivan ilmanpaineen mittaukseen. Alipaine ja matalapaine alueilla 25–600 mbar.

**Tuotteen kuvaus** Kalvorasiapainemittari on rakennettu normin UNI EN 837,3 mukaan – kromattu kotelo IP55 DN 63 – 80- 100– 150 mm - messinki liitäntä ja koneisto OT58 – TAAKSE liitäntä lieriömäinen (ISO 228) - alumiini taulu – asteikko mbar + mmH<sub>2</sub>O - musta alumiini osoitin - Tarkkuusluokka 1.6 %

**toiminta-arvot** Suurin työpaine 75 % kokonaisarvosta x 15 min  
Ylipaine ei ole hyväksytty  
Lämpötila Käyttölämpötila -20 + 60 °C

**alueet** alipainekäytöissä 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 mbar

**Tuotteen vaihtoehdot** asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori

kotelo	B	D	H	G	CH
DN 63	35	64	52	1/4 "BSP	14
DN 80	40	80,5	82	3/8 "BSP	22
DN 100	41,5	100,5	86	1/2 "BSP	22
DN 150	53	150	89	1/2 "BSP	22

