

KALVORASIAPAINEMITTARI - MATALAPAINIE – ETULAIPPA – LIITÄNTÄ TAAKSE

käyttökohde Soveltuu kaasujen ja kuivan ilmanpaineen mittaukseen. Alipaine ja matalapaine alueilla 25–1000 mbar

Tuotteen kuvaus Kalvorasiapainemittari on rakennettu normin UNI EN 837,3 mukaan – kromattu kotelo IP55 DN 63 – 80- 100– 150 mm - messinki liitäntä ja koneisto OT58 – etulaippa (kiinnitys paneeliin) - TAAKSE liitäntä lieriömäinen (ISO 228) - alumiini taulu – asteikko mbar + mmH₂O - musta alumiini osoitin - Tarkkuusluokka 1.6 %

toiminta-arvot Suurin työpaine 75 % kokonaisarvosta x 15 min

Ylipaine ei ole hyväksytty

Lämpötila Käyttölämpötila -20 + 60 °C

alueet alipainekäytöissä 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 mbar

Tuotteen vaihtoehdot kokonaan rst, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori

kotelo	B	D	D1	H	G	CH
DN 63	35	63	85	52	1/4 "BSP	14
DN 80	40	79	110	82	3/8 "BSP	22
DN 100	41,5	100,5	128	86	1/2 "BSP	22
DN 150	53	150	180	89	1/2 "BSP	22

