

## KALVORASIAPAINEMITTARI - MATALAPAIN - U-CLAMP - LIITÄNTÄ TAAKSE



### Käyttökohde

Soveltuu kaasujen ja kuivan ilmanpaineen mittaukseen. Alipaine ja matalapaine alueilla 25–600 mbar

### Tuotteen kuvaus

Kalvorasiapainemittari on rakennettu normin UNI EN 837,3 mukaan – kromattu kotelo IP55 DN 63 – 80- 100– 150 mm - messinki liitântä ja koneisto OT58 – U-CLAMP kiinnitys (paneeliin) otsarenkaalla - TAAKSE liitântä lieriömäinen (ISO 228) - alumiini taulu – asteikko mbar + mmH2O - musta alumiini osoitin - Tarkkuusluokka 1.6 %

### toiminta-arvot

Suurin työpaine 75 % kokonaisarvosta x 15 min

Ylipaine ei ole sallittua

Lämpötila Käyttölämpötila -20 + 60 °C

### alueet

alipainekäytöissä 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 mbar

### Tuotteen vaihtoehdot

asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori

kotelo	B	D	D1	H	G	CH
DN 63	35	62	66	52	1/4 "BSP	14
DN 80	40	79	85	82	3/8 "BSP	22
DN 100	41,5	99	105	86	1/2 "BSP	22
DN 150	53	149	155	89	1/2 "BSP	22

