

PAINEMITTARIT - METALLIKOTELO – LIITÄNTÄ TAAKSE



Käyttökohde Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseososa. Esim. Pneumatiikka, hydraulikka, ilmastointi tai lääketieteellisyys

Tuotteen kuvaus Painemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan – Musta maalattu metalli kotelo DN 80 - 100 - 150 mm. - Pleksilasi,(lasinen lasi D150mm) - Messinki koneisto – TAAKSE liitäntä (ISO 228) - Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR - Tarkkuusluokka 1,6 % – alumiini osoitin

toiminta-arvot Käyttölämpötila -10 + 60 °C
15 % ylipaine

Alueet Vakuumimittari -1 / 0; Alipainemittarit -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; +15 -1;painemittarit 1; 1,6; 2.5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar

Tuotteen vaihtoehdot Kierre NPT ANSI B.1.20.1,happipesty, lasinen lasi, etulaippa tai U-clamp-liitin, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin, vahva hitsaus korkeisiin lämpötiloihin;

kotelo	B	D	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
dn 80	32,5	79	69	1/4" BSPP	14	0,184	50
dn 100	34,5	98,5	82	1/2" BSPP	22	0,297	50
dn 150	48	148	115	1/2" BSPP	22	0,777	-

