

PAINEMITTARIT - METALLIKOTELO - U-CLAMP- LIITÄNTÄ TAAKSE



Käyttökohde

Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseososa. Esim. Pneumatiikka, hydraulikka, ilmastointi tai lääketieteellisuus

Tuotteen kuvaus

Painemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan – Musta maalattu metalli kotelo DN 40 - 50 - 63 mm. - Messinki koneisto – U-CLAMP kiinnitys (paneeliin) kromatulla otsarenkaalla-TAAKSE liitäntä kartiomainen DN 40 ja 50 (UNI EN 10226) – TAAKSE liitäntä sylinterimäinen DN 63 (ISO 228) - Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR ja PSI punainen (pois lukien yhdistelmä mittarit, joissa ali- ja ylipaineasteikot) - Tarkkuusluokka 2,5 % DN 40 ja 50 - Tarkkuusluokka 1,6 % DN 63 – alumiini osoitin

toiminta-arvot

Käyttölämpötila -10 + 60 °C
Ylipaine ei ole sallittua

Alueet

Vakuumimittari -1 / 0 + Bar cmHg; Alipainemittarit -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; -1 +15 vain bar-asteikko; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Tuotteen vaihtoehdot

Kierre NPT ANSI B.1.20.1, lasinen lasi, happipesty, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin, vahva hitsaus korkeisiin lämpötiloihin

kotelo	B	D	D1	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
dn 40	25	39	43,3	41	1/8" BSPT	11	0,099	200
dn 50	29	52	57	52	1/4" BSPT	14	0,145	100
dn 63	29	62	68	50	1/4" BSPP	14	0,174	100

