

PAINEMITTARIT - ABS KOTELO – LIITÄNTÄ ALAS



Käyttökohde

Sopii kaikille kaasuille ja nesteille, jotka eivät vahingoita kupariseososa. Esim. Pneumatiikka, hydraulikka, ilmastointi tai lääketieteellisuus

Tuotteen kuvaus

Painemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan – Musta muovikotelo DN 40 - 50mm. - Pleksilasi, - Messinki koneisto – ALAS liitäntä kartiomainen (UNI EN 10226) – Taulu alumiini valkoinen – Asteikko musta BAR ja PSI punainen - Tarkkuusluokka 2,5 % DN 40 ja 50 - alumiini osoitin
***Myydään ainoastaan laatikoittain ***

toiminta-arvot

Käyttölämpötila -10 + 60 ° C
Ylipaine ei ole sallittua

Alueet:

Saatavilla oevat alueet:
halkaisija 40 mm 6; 10; 12 + Psi Bar
halkaisija 50 mm 10; 12; 16 + Psi Bar
Vakuumimittari -1 / 0 + Bar cmHg; Alipainemittarit -1 0,6; -1 1,5; -1 +3; -1 +5; -1 +9; -1 +15vain bar-asteikko ; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Tuotteen vaihtoehdot

Kierre NPT ANSI B.1.20.1, asiakkaan toivoma asteikko, alue tai logo, värillinen sektori, punainen osoitin

kotelo	B	D	H	G	CH	paino	kpl/laatikko
40	22,5	40,7	40	1/8" BSPT	11	0,038	200
50	25,0	51,7	41	1/8" BSPT	11	0,040	200

