

ANTURI K -TYPE MALLI GES 130 ALUE: -65/+550°C

MITAT (mm)	REAKTIO - AIKA	TEKNISET TIEDOT
PISTOANTURI 	n. 5 SEK	RST-PUTKI HALK.1,5 mm L -130 mm SILIKOONI KAAPELI DIN LIITIN

ANTURI K -TYPE MALLI GES 900 ALUE: -65/+1000°C

PISTOANTURI 	n. 5 SEK	RST-PUTKI HALK. 3 mm L -130 mm SILIKOONI KAAPELI DIN LIITIN
------------------------	-------------	--

ANTURI K -TYPE MALLI GOF 130 ALUE: -65/+900°C

PINTAANTURI 	n. 2 SEK	MITTAELIN: 2 JOUSTOSPIRAALIA KERAAMIKKAPUTKESSA PUTKI: RST HALK. 8 mm, L -130 mm KAAPELI: SILIKOONIA DIN LIITIN
------------------------	-------------	---

ANTURI K -TYPE MALLI GOF 130 Cu ALUE: -65/+500°C

PINTAANTURI 	n. 5 SEK	MITTAUSPÄÄ : JOUSTAVA, Cu - KIEKKO RST-PUTKI L -130 mm SILIKOONI KAAPELI DIN LIITIN
------------------------	-------------	---

ANTURI K -TYPE MALLI GTF 1200/300 ALUE: -200/+1150°C

PUIKKOANTURI 	n. 5 SEK	PUTKI INCONEL HALK. 3 mm TAIPUISA L - 300 mm SILIKOONI KAAPELI DIN LIITIN
-------------------------	-------------	--

ANTURI K -TYPE MALLI GTL 130 ALUE: -65/+600°C

ILMAANTURI 	n. 3 SEK	RST-PUTKI L -130 mm SILIKOONI KAAPELI DIN LIITIN
-----------------------	-------------	---